

# NOBLELIFT

Ножничные подъемники серии SC-N – модельный ряд подъемников ножничного типа с рабочей высотой до 10 метров и грузоподъемностью до 380 кг. Комплекуются гидравлическим (Н) или электрическим (Е) двигателем хода. Особенность подъемников модельного ряда SC-N – узкое основание (810 мм) и компактная рабочая платформа. Предназначены для эксплуатации как внутри, так и снаружи помещения.

Модель		SC08HN	SC08EN	SC10HN	SC10EN
Нагрузка на платформу, макс.	кг	380	380	230	230
Нагрузка на выдвижной элемент, макс	кг	113	113	113	113
Допустимое кол-во человек (в помещении), макс		2	2	2	2
Допустимое кол-во человек (на улице), макс		1	1	1	1
Рабочая высота	 м	8	8	10	10
Высота платформы в поднятом положении	 м	6	6	8	8
Общая длина	 м	2,48	2,48	2,48	2,48
Общая ширина	 м	0,81	0,81	0,81	0,81
Габаритная высота - поручни установлены	 м	2,24	2,24	2,36	2,36
Габаритная высота - поручни сложены	 м	1,81	1,81	1,81	1,81
Размер платформы	м	2,27×0,81	2,27×0,81	2,27×0,81	2,27×0,81
Длина выдвижного элемента	м	0,9	0,9	0,9	0,9
Дорожный просвет в сложенном состоянии	м	0,1	0,1	0,1	0,1
Дорожный просвет при поднятой платформе	м	0,019	0,019	0,019	0,019
Колесная база	м	1,87	1,87	1,87	1,87
Радиус разворота	м	2,2	2,2	2,2	2,2
Мощность двигателя подъема	В/кВт	24/3,3	24/3,3	24/3,3	24/3,3
Мощность двигателя движения	В/кВт	24/3,3	24/1,5	24/3,3	24/1,5
Скорость перемещения в сложенном состоянии	км/ч	3,2	4	3,2	4
Скорость перемещения при поднятой платформе	км/ч	0,8	0,8	0,8	0,8
Скорость подъема/опускания платформы	с	32/35	32/35	32/35	32/35
Напряжение питания, номинальная емкость АКБ	В/Ач	4x6/232	4x6/232	4x6/232	4x6/232
Зарядное устройство (встроенное)	В/А	24/30	24/30	24/30	24/30
Максимально преодолимый уклон	%	25	25	25	25
Максимальный рабочий уклон	°	2/3	2/3	2/3	2/3
Размеры колес	мм	Ø381×127	Ø381×127	Ø381×127	Ø381×127
Масса	кг	2160	2160	2275	2275